

## Montage onder de tafel

### Drukvast en decentraal.

---

De kleine boilers SHU..SL met 5 of 10 liter inhoud zijn perfect geschikt om verschillende aftappunten van warm water te voorzien. Met de draaischakelaar kan de temperatuur in het toestel traploos worden ingesteld tussen 35 °C en 82 °C. De temperatuurbegrenzing zorgt altijd voor een veilige maximale uitlooptemperatuur. Ze kan naar keuze worden begrensd tot 38, 45, 55 of 65 °C. Een signaallamp is aan terwijl het toestel wordt opgewarmd. In combinatie met de veiligheidsgroep SVMT kan elke drukkraan worden geïnstalleerd.

### De belangrijkste kenmerken

- Boiler van 5 of 10 liter (afhankelijk van het toestel)
- Aansluitvermogen 2 kW
- 230V aansluiting met randaardestekker
- Voor één of meer aftappunten
- Spatwaterbeveiliging IP 24



<b>Type</b>			
Type		SHU 5 SLi	SHU 10 SLi
Bestelnr.		222151	229473
Aansluitvermogen		2 kW	2 kW
Hoogte		421 mm	503 mm
Breedte		263 mm	295 mm
Diepte		230 mm	275 mm
<b>Technische gegevens</b>			
Nominale inhoud		5 l	10 l
Netaansluiting		1/N/PE	1/N/PE
Nominale spanning		230 V	230 V
Frequentie		50/60 Hz	50/60 Hz
Stroomverbruik stand-by/24 u		0,29 kWh	0,36 kWh
Kleur		wit	wit
Beschermingsgraad (IP)		IP24	IP24
Energieklasse		A	A
Gewicht		5,20 kg	7,60 kg

» **Info-hotline**

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder: op het telefoonnummer 073-6230000.

» **Onze vakpartners**

Onze competente contactpersonen ter plaatse helpen u met al uw vragen.

**Installatie-informatie**

Installatie van apparaten die niet stekkerklaar zijn, moet worden uitgevoerd door de betreffende netbeheerder of door een geregistreerd installatiebedrijf. Dit bedrijf kan u tevens behulpzaam zijn bij het verkrijgen van toestemming van de netbeheerder voor de installatie van het apparaat.